

## Description du produit

NETHANE-140 est un lubrifiant nettoyant pour pompes à injection.

### Utilisations

- Nettoyage de pompes et de tuyaux d'injection à polyuréthane
- Lubrifiant pouvant être laissé à l'état pur dans les pompes

### Avantages

- Odeur très faible
- N'endommage pas le caoutchouc
- Particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé à 25 °C
- Moins corrosif que les solvants traditionnels

## Guide d'installation

### Mode d'emploi

1. Couper l'alimentation de la pompe à polyuréthane
2. Laisser la pompe se vider;
3. Arrêter la pompe;
4. Alimenter la pompe en NETHANE-140;
5. Mettre la pompe en marche;
6. Faire circuler NETHANE-140 jusqu'à ce que celui-ci s'écoule pur et transparent;
7. Laisser la pompe se vider;
8. Alimenter la pompe en Nethane-140;
9. Faire circuler à débit rapide ce nouveau Nethane-140 durant 5 minutes en alimentant la pompe avec ce même matériel re-circulé;

## Guide d'installation

### Mode d'emploi (suite)

10. Laisser la pompe se vider;
11. Alimenter la pompe de Nethane-140;
12. Arrêter la pompe en y laissant le matériel.

Pour de longues périodes: Consulter votre représentant des produits Krytex.

## Empaquetage / Entreposage

### Contenant de 18,9 litres

Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, chauffé et ventilé.

## Précautions

Protéger du gel. Il est recommandé d'observer les précautions et les règles de sécurité d'usage. Assurer une bonne ventilation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Pour usage industriel seulement. Consulter la fiche signalétique.

## Services techniques et garantie

Consulter un représentant des produits KRYTEX pour assistance, au besoin.

Les produits KRYTEX sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d'essais que nous estimons valables. Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.

Classe de transport: Non règlementé

4399 1315